

Unit Certificate (Einheitenzertifikat)

Certificate No. (Zertifikats-Nr.): CN-PV-230539

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specification(s)/standard(s) at the time the tests were carried out. It does not imply that Intertek has performed any surveillance or control of the manufacture(s). The manufacturer(s) shall ensure that the manufacturing process assures compliance of the production units with the examined products mentioned in this certificate.

Anhand der durchgeführten Tests wurde festgestellt, dass die Probe (n) des nachstehenden Produkts zum Zeitpunkt der Durchführung der Tests den Anforderungen der angegebenen Spezifikation (n) / Norm (en) entsprachen. Dies bedeutet nicht, dass Intertek die Herstellung (en) überwacht oder kontrolliert hat. Der Hersteller stellt sicher, dass der Herstellungsprozess die Übereinstimmung der Produktionseinheiten mit den in diesem Zertifikat genannten geprüften Produkten sicherstellt.

Applicant: (Antragsteller)	Shanghai SIGEN New Energy Technology Co., Ltd. No. 175 Weizhan Road, Lingang New Area, China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P.R.China
Product: (Produkt)	PV Grid inverter & Hybrid Inverter (Umricher)
Model: (Modell)	SigenStor EC x TP, Sigen Hybrid x TP, SigenStor AC x TP, Sigen PV Max x TP (x: 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 17.0, 20.0, 25.0)
Max. active power P_{Emax}: (max. Wirkleistung P _{Emax})	5.077KW; 6.089KW; 8.114KW; 10.138KW; 12.163KW; 15.196KW; 17.215KW; 20.243KW; 25.293KW
Max. apparent power S_{Emax}: (max. Scheinleistung S _{Emax})	5.565KVA; 6.673KVA; 8.892KVA; 11.119KVA; 13.390KVA; 16.720KVA; 18.947 KVA; 22.275KVA; 27.838KVA;
Rated voltage: (Bemessungsspannung)	380/220 Va.c., 400/230 Va.c.
Rated current (AC) I_r: (Bemessungsstrom (AC) I _r)	8.4A; 10.0A; 13.4A; 16.7A; 20.1A; 25.1A; 28.4A; 33.4A; 41.8A
Initial short-circuit AC current I_k: (Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I _k)	8.4A; 10.0A; 13.4A; 16.7A; 20.1A; 25.1A; 28.4A; 33.4A; 41.8A
Tested according to: (Geprüft nach)	VDE-AR-N 4105:2018-11 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 "Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung" Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz 230705112GZU-001
Test Report No.: (Prüfbericht-Nr.)	Intertek Testing Services Ltd. Shanghai West Area, 2 nd Floor, No. 707, Zhangyang Road China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P. R. China Accredited by ACCREDIA in accordance with ISO/IEC 17065:2012
Certificate Issuing Office: (Stelle des ausgestellten Zertifikats)	

The above designated power generation unit meets the requirements of VDE-AR-N 4105: 2018.

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105: 2018.

See Appendix page for detailed technical information (Detaillierte technische Informationen siehe Anhang).

Signature (Unterschrift)



Certification Manager: Grady Ye

Date (Datum): 20 September 2023



PRD N° 306B

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschließlich für den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemäß der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung und Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschränkt. Intertek übernimmt keine Haftung gegenüber anderen Parteien als dem Kunden gemäß der Vereinbarung für Verluste, Kosten oder Schäden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder einer seiner Marken für den Verkauf oder die Werbung für das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.

APPENDIX (ANHANG)

Annex to Certificate No. (Anhang zur Zertifikatsnummer): CN-PV-230539

SigenStor EC, Sigen Hybrid	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP
Input (PV)									
Recommended max. PV power	8000W	9600W	12800W	16000W	19200W	24000W	27200W	32000W	40000W
Max. input voltage	1100 Vd.c.								
MPPT voltage range	160~1000 Vd.c.								
Start-up voltage	180 Vd.c.								
Nominal DC input voltage	600 Vd.c.								
Max. input current per MPPT	16A								
Max. short-circuit current	20A								
Number of MPP trackers	2			3			4		
Max. input number per MPP tracker	1								
Input (DC Battery)									
Operating voltage range	600~900 Vd.c.								
Battery maximum continuous current	40A								
Output (On Grid)									
Rated output power	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W	15000W	17000W	20000W	25000W
Max. apparent power	5500W	6600W	8800W	11000W	13200W	16500W	18700W	22000W	27500W
Max. output current	8.4A	10.0A	13.4A	16.7A	20.1A	25.1A	28.4A	33.4A	41.8A
Rated output voltage	380/220 Va.c., 400/230 Va.c.								
Rated AC grid frequency	50/60Hz								
Adjustable power factor	0.8 leading~ 0.8 lagging								
General Data									
Operating temperature range	-30 ~ + 60 °C								
Degree of protection	IP66								
FW Version	V100R001C21								

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschließlich für den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemäß der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung und Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschränkt. Intertek übernimmt keine Haftung gegenüber anderen Parteien als dem Kunden gemäß der Vereinbarung für Verluste, Kosten oder Schäden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder einer seiner Marken für den Verkauf oder die Werbung für das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.

APPENDIX (ANHANG)

Annex to Certificate No. (Anhang zur Zertifikatsnummer): CN-PV-230539

SigenStor AC	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP
Input (DC Battery)									
Operating voltage range	600~900 Vd.c.								
Battery maximum continuous current	40A								
Output (On Grid)									
Rated output power	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W	15000W	17000W	20000W	25000W
Max. apparent power	5500W	6600W	8800W	11000W	13200W	16500W	18700W	22000W	27500W
Max. output current	8.4A	10.0A	13.4A	16.7A	20.1A	25.1A	28.4A	33.4A	41.8A
Rated output voltage	380/220 Va.c., 400/230 Va.c.								
Rated AC grid frequency	50/60Hz								
Adjustable power factor	0.8 leading~ 0.8 lagging								
General Data									
Operating temperature range	-30 ~ + 60 °C								
Degree of protection	IP66								
FW Version	V100R001C21								

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschließlich für den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemäß der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung und Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschränkt. Intertek übernimmt keine Haftung gegenüber anderen Parteien als dem Kunden gemäß der Vereinbarung für Verluste, Kosten oder Schäden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder einer seiner Marken für den Verkauf oder die Werbung für das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.

APPENDIX (ANHANG)

Annex to Certificate No. (Anhang zur Zertifikatsnummer): CN-PV-230539

Sigen PV Max	5.0 TP	6.0 TP	8.0 TP	10.0 TP	12.0 TP	15.0 TP	17.0 TP	20.0 TP	25.0 TP
Input (PV)									
Recommended max. PV power	8000W	9600W	12800W	16000W	19200W	24000W	27200W	32000W	40000W
Max. input voltage	1100 Vd.c.								
MPPT voltage range	160~1000 Vd.c.								
Start-up voltage	180 Vd.c.								
Nominal DC input voltage	600 Vd.c.								
Max. input current per MPPT	16A								
Max. short-circuit current	20A								
Number of MPP trackers	2			3			4		
Max. input number per MPP tracker	1								
Output (On Grid)									
Rated output power	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W	15000W	17000W	20000W	25000W
Max. apparent power	5500W	6600W	8800W	11000W	13200W	16500W	18700W	22000W	27500W
Max. output current	8.4A	10.0A	13.4A	16.7A	20.1A	25.1A	28.4A	33.4A	41.8A
Rated output voltage	380/220 Va.c., 400/230 Va.c.								
Rated AC grid frequency	50/60Hz								
Adjustable power factor	0.8 leading~ 0.8 lagging								
General Data									
Operating temperature range	-30 ~ + 60 °C								
Degree of protection	IP66								
FW Version	V100R001C21								

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschließlich für den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemäß der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Verantwortung und Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschränkt. Intertek übernimmt keine Haftung gegenüber anderen Parteien als dem Kunden gemäß der Vereinbarung für Verluste, Kosten oder Schäden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder einer seiner Marken für den Verkauf oder die Werbung für das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.